1. Etiketter UTAN klister:

Gå in i egenskaper för skrivaren. Välj fliken Avancerat och klicka på Standardvärden.

🖶 Egenskaper för ZDesigner LP 2824 Plus (ZPL)							
Standard Etiketter Språk Streekkodstypsnitt Interna tekensnitt About Allmänt Delning Porta Avancerat Färghantering Säkerhet Skivar Inställningar							
 ● Alltid tillgänglig ● Tillgänglig från 00:00 ↓ till 00:00 							
Prioritet: 1							
Drivrutin: ZDesigner LP 2824 Plus (ZPL)							
 Buffra utskriftsjobb så att utskriften i programmet slutförs snabbare Starta utskriften när sista sidan har buffrats Starta utskriften direkt Skriv ut direkt till skrivaren 							
Fördröj omatchade dokument							
Skriv ut buffrade dokument först							
Aktivera avancerade utskriftsfunktioner Standardvärden Utskriftsprocessor Skiljesida							
OK Avbryt Verkställ Hjälp							

Ställ in värdena som på bilden nedan. Klicka Verkställ. Klicka sedan på Avancerade Inställningar.

	Standa	rdvä	rden för	utskrift	för ZDe	signer LP	2824	Plus (ZPL)	×
	Skrivar Minne		Streckkodstypsnitt Ir			ntema teke	insnitt		
A	npassa Alternati	KOM	mandon	Importera/Exportera instalini			iningar	Verktyg	Om
	wich lot	•	Avance	rade ins	staliningar	Grai	IK	Standard	Elikeller
	nstallnir	ngar							
		Anta	il kopior:		<u> </u>				
		Hast	tighet:		7.6	•	cm/s		
		Svär	ta:		12	•			
		Stoc	ks:		User de	ined			-
F	Pappers	forma	at						
		00	m			orträtt			
		() n	nm	8,0599423		🔘 landskap			
		© tı	um		VBCD	V rotera	a 180°		
9	Storlek	Prod	ld.	E 40					
		Dieu		5,40					
		Hojd	1:	8,40					
1	Margina	ler –				_			
		Väns	ster:	0,00		Överst:		0,00	
		Hög	er:	0,00		Nederka	ant:	0.00	
	OK Avbryt Verkställ Hjälp								

Ställ in värdena som på bilden nedan. Klicka Verkställ. Klicka sedan på Övrig.

🚍 Standardvärden för	utskrift för ZDesig	ner LP 282	4 Plus (ZPL)				
Skrivar Minne	Streckkodstyps	nitt	Interna tekensnitt				
Anpassa kommandon	Importera/Exporter	a inställning:	ar Verktyg About				
Alternativ Avanc	erade Inställningar	Grafik	Standard Etiketter				
Änvänd skrivar inställningar							
Funktion Läge							
Riv av	(RFID					
Spoola till	oaka (🔘 Klipp					
Dispenser	ing	Grupp Antal	0				
Applikator	(Avancera	at **				
Spegelbild	1 [Inverteration	t l				
Media Typ							
🔘 Termo Tra	insfer						
Oirekt Ter	mo						
Välj Sensor Typ							
Kontinuer	ig (Avkännin	g av märkering				
Mellanrum	í.						
Justering							
Överkant	0,00 cm						
Riv av	0,00 cm						
Vänster positi	on 0,00 cm						
**Endast för användi	**Endast för använding med Etikett Program						
Applikator Övrig Kalibrera							
ОК	Avbryt	Verks	ställ Hjälp				

Bocka i Ingen återmatning och klicka Stäng.

Direktinställningar		?	x
Använd skrivar inställningar Backfeed			
 Ingen återmatning Standard Inställning 	○ Före utskrift ○ Efter utskrift		
Paus			
 Otan uppehåll ○ Efter etikett 	 Efter arbete Efter intervall 	0	
Etikett Program Inställningar			
🔲 Säker grafik utskrift			
Grafik inställningar			
Änvänd ZIP komprimering			
Kommando			
🔲 Aktivera Genomströmnings lä	ig∈ Start sekvens:	\$	{
	Slut sekvens:	}\$;
Kontroll tecken ersättning			
Format & kontroll prefix och avgr	änsare: Stan	dard	•
Rfid Setup			
Använd skrivarens tag instäl	ning		
		Stäng	

Kontrollera sedan att värdena ser likadana ut under fliken Allmänt och Inställningar.

🖶 Egenskaper för ZDesigner LP 2824 Plus (ZPL)								
Standard Etiketter Språk Streckkodstypsnitt Interna tekensnitt About								
Allmänt Delning	Portar Avance	rat Fär	ghantering	Säkerhet	Skrivar Ir	nställningar		
ZDesigner LP 2824 Plus (ZPL)								
<u>P</u> lats:								
Kommentar:								
M <u>o</u> dell: Funktioner	ZDesigner LP 282	4 Plus (2	ZPL)					
Färg: Nej			Tillgänglig	a papper:				
Dubbelsidig:	Nej		User defin	ned		*		
Häftning: Ok	änd							
Hastighet: O	känd							
Maximal upp	lösning: 203 dpi					Ŧ		
		<u>I</u> nställn	ingar	<u>S</u> kri	v ut tests	ida		
	ОК		Avbryt	Verkst	äll	Hjälp		

2. Etiketter <u>MED</u> klister:

Gå in i egenskaper för skrivaren. Välj fliken Avancerat och klicka på Standardvärden.

🖶 Egenskaper för ZDesigner LP 2824 Plus (ZPL)							
Standard Etiketter Språk Streekkodstypsnitt Interna tekensnitt About Allmänt Delning Porta Avancerat Färghantering Säkerhet Skrivar Inställningar							
 O Alltid tillgänglig ○ Tillgänglig från 00:00 ↓ till 00:00 							
Prioritet: 1							
Drivrutin: ZDesigner LP 2824 Plus (ZPL)							
 Buffra utskriftsjobb så att utskriften i programmet slutförs snabbare Starta utskriften när sista sidan har buffrats Starta utskriften direkt Skriv ut direkt till skrivaren 							
Fördröj omatchade dokument							
Skriv ut buffrade dokument först							
Behäll dokument etter att de skrivits ut Aktivera avancerade utskriftsfunktioner Standardvärden Utskriftsprocessor Skiljesida							
OK Avbryt Verkställ Hjälp							

Ställ in värdena som på bilden nedan. Klicka Verkställ. Klicka sedan på Avancerade Inställningar.

🖶 Standardvä	irden för u	utskrift	för ZDes	igner LP	2824	Plus (ZPL)	X
Skrivar Minne		Streckkodstypsnitt			k	nterna teker	nsnitt
Anpassa kom	mandon	Importera/Exportera inställr			Iningar	ningar Verktyg Om	
Alternativ	Avance	erade Inställningar		Graf	ik	Standard E	tiketter
Inställningar							
Anta	al kopior:		1				
Has	tighet:		7.6	•	cm/s		
Svä	rta:		12	•			
Stoc	:ks:		User def	ined		•	
Pappersform	at						
0	cm			ortra	itt		
© n	nm	9,67514721		🔘 landskap			
() t	um		VBCL	V rotera	a 180°		
Storlek							
Bred	ld:	4,60					
Höjd	ł:	7,90]			
Marginaler -							
Vän	ster:	0.00		Överst:		0,00	
Hög	er:	0,00		Nederka	ant:	0,00	
	ОК		Avbryt		Verkstä		Hjälp

Ställ in värdena som på bilden nedan. Klicka Verkställ. Klicka sedan på Övrig.

			20211103 (212)			
Skrivar Minne	Streckkodstv	nenitt	Interna tekensnitt			
Annassa kommandon	Importera/Expor	tera inställ	ningar Verktyg Abo			
Alternativ Avan	cerade Inställningar	Grafi	ik Standard Etikette			
Använd skrivar in	ställningar					
Funktion Lage						
Riv av		REIL)			
Spoola til	Ibaka	Klipp				
Dispense Applikato	ang r					
	" 		ternd			
Spegeibli	u	Inve	iterau			
Media Typ						
🔘 Termo Transfer						
Oirekt Termo						
Välj Sensor Typ						
 Kontinuerlig Avkänning av märkering 						
Mellanrum						
Justering						
Överkant	0.00	m				
Div av	0.00					
NIV dV	0,00	201				
Vänster position 0,00 cm						
**Endast för använd	ing med Eti <u>kett Pro</u>	Iram				
Applikator Övrig Kalibrera						
OK Avbryt Verkställ Hjälp						

Bocka i Ingen återmatning och klicka Stäng.

Direktinställningar	? ×
Använd skrivar inställningar Backfeed	
Ingen återmatning	 Före utskrift Efter utskrift
Paus	
Utan uppehåll	© Efter arbete
Efter etikett	Efter intervall
Etikett Program Inställningar	
🔲 Säker grafik utskrift	
Grafik inställningar	
Änvänd ZIP komprimering	
Kommando	
Aktivera Genomströmnings	läge Start sekvens: \${
	Slut sekvens: }\$
Kontroll tecken ersättning	
Format & kontroll prefix och av	gränsare: Standard 💌
Rfid Setup	
Använd skrivarens tag inst	ällning
	Stäng

Kontrollera sedan att värdena ser likadana ut under fliken Allmänt och Inställningar.

🖶 Egenskaper för ZDesigner LP 2824 Plus (ZPL)							
Standard Etiketter Sprak Streckkodstypsnitt Interna tekensnitt About							
Allmänt Delning Portar Avancerat Fä	ärghantering Säkerhet Skrivar Inställningar						
ZDesigner LP 2824 Plus	; (ZPL)						
<u>P</u> lats:							
Kommentar:							
M <u>o</u> dell: ZDesigner LP 2824 Plus	(ZPL)						
Färg: Nej	Tillgängliga papper:						
Dubbelsidig: Nej	User defined						
Häftning: Okänd							
Hastighet: Okänd							
Maximal upplösning: 203 dpi	~						
Inställningar Skriv ut testsida							
OK Avbryt Verkställ Hjälp							